
LED-HAYAT

Ausschreibung

TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Straße 8
D-53881 Flamersheim [Cologne/Bonn]
T +49 2255 9212-00
F +49 2255 9212-99
E info@ado-lights.com
I www.ado-lights.com
www.led-luc.com

ADO ®
by TTC Timmler Technology

LED-HAYAT

Pendel- oder Anbau-/Einbauleuchte



AUSSCHREIBUNG



LED-HAYAT | PENDEL-/ANBAULEUCHTE

ADO Lights-Pendel- oder Anbauleuchte [LHP oder LHA] Typ »LED-Hayat« aus Aluminium-Vierkantprofil [50 x 50 mm], Oberfläche natur oder schwarz eloxiert – optional nach RAL pulverbeschichtet

LED-Lichtpunktabstand 250 mm [Standard] im Aluminiumprofil; Rundausschnitte mit Durchmesser 30 mm mittig auf der Breite von 50 mm, darin oberflächenbündig eingelassene Ronden, darunter je ein LED-Element, bestehend aus High-power-LED mit Hochleistungslinse im Kühlkörper, Abstrahlwinkel 10°, 25°, 50° oder 25°/50° elliptisch

LED weiß mit 2.600, 3.000, 3.500 oder 4.000 Kelvin, Niedervoltbereich bis 48 V DC, 350–700 mA CC, Effizienz 88lm/W, CRI > 90

Schutzart IP54, optional IP65

Externes Vorschaltgerät, Ansteuerungsmöglichkeiten manuell, DALI oder DMX

LIEFERUMFANG	LED-Hayat Montageset: Drahtseilabhängung oder Anbauvorrichtung Vorschaltgeräte
ABMESSUNG [L x B x H]	1.400 x 50 x 50 mm 2.800 x 50 x 50 mm
HERSTELLER	ADO Lights by TTC Timmler Technology GmbH
HERST.-TYPBEZEICHNUNG	LHP »Länge« »Kelvin« »Linse« LHA »Länge« »Kelvin« »Linse«
BESTELLEINHEIT	Stück