
LED-LINARGO

Ausschreibung

TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Straße 8
D-53881 Flamersheim [Cologne/Bonn]
T +49 2255 9212-00
F +49 2255 9212-99
E info@ado-lights.com
I www.ado-lights.com
www.led-luc.com

ADO ®
by TTC Timmler Technology

LED-LINARGO

Pendel-/Einbauleuchte



AUSSCHREIBUNG



LED-LINARGO | MODERNE PENDEL-/EINBAULEUCHTE

ADO Lights-Leuchte Typ »LED-Linargo« aus Aluminium natur oder schwarz eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL

Opale Abdeckung aus satiniertem PMMA für homogenen Leuchtaustritt

LED weiß 3.000 oder 4.000 Kelvin, bei 1.690 mm 51 W [Standard], CRI > 84, 143 lm/W, enge Farbtoleranz MacAdam Step 3, dimmbar mit DALI-Steuerschnittstelle, UGR < 19, L65 < 1.500 cd/m² gemäß EN 12464-1:2011

Schutzart IP40

Drahtseilabhängung 1,5 m und Zuleitung 1,5 m transparent

Optional bei Pendelleuchte direkt/indirekt schaltbar, optional Notlichtfunktion

LIEFERUMFANG

LED-Linargo Pendelleuchte [LLP]
Montageset [Drahtseilabhängung inkl. Befestigung]
LED-Linargo Einbauleuchte [LLE]
Montageset [Federklammern zur Befestigung]

ABMESSUNG [L x B x H]

Leuchte [Standard] 1.690 x 38 x 80 mm
Variable Längenstaffelung:
570 mm [17W] | 1.130 mm [34W] | 1.690 mm [51W] | 2.250 mm [68W]
Sonderlängen:
2.810 mm [85W] | 3.370 mm [102W] | weitere auf Anfrage

HERSTELLER

ADO Lights by TTC Timmler Technology GmbH

HERST.-TYPBEZEICHNUNG

Pendel: LLP direkt/indirekt »Länge« »Kelvin«
Einbau: LLE »Länge« »Kelvin«

BESTELLEINHEIT

Stück