
LED-QME 625

Ausschreibung

TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Straße 8
D-53881 Flamersheim [Cologne/Bonn]
T +49 2255 9212-00
F +49 2255 9212-99
E info@ado-lights.com
I www.ado-lights.com
www.led-luc.com

ADO ®
by TTC Timmler Technology

LED-QME 625

Einlege-/Anbau-

Flächenleuchte



AUSSCHREIBUNG



LED-QME 625 | QUADRATISCHE FLÄCHENLEUCHTE

ADO Lights-Flächenleuchte Typ »LED-QME 625« in der Variante als LED-Einlegepaneel mit weißem Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet

Opale Abdeckung aus satiniertem PMMA für homogenen, blendfreien Lichtaustritt

LED weiß 3.000 oder 4.000 Kelvin, CRI > 82, Anschlussleistung 40W, Effizienz 90 lm/W, Leuchtenlichtstrom 3.600 lm

Schutzart IP44

Optional: UGR < 19 [blendfrei für Büronutzung], mit An- oder Einbaurahmen zur Montage unter der Decke

LIEFERUMFANG	LED-QME 625 Flächenleuchte Vorschaltgerät	
ABMESSUNG [L x B x H]	LED-Paneel	620 x 620 x 15 mm
	Anbaurahmen	625 x 625 x 50 mm
HERSTELLER	ADO Lights by TTC Timmler Technology GmbH	
HERST.-TYPBEZEICHNUNG	QME625 »Kelvin«	
BESTELLEINHEIT	Stück	