

---

# LED-SPACELIGHT

---

Ausschreibung

TTC Timmler Technology GmbH  
Christian-Schäfer-Straße 8  
D-53881 Flamersheim [Cologne/Bonn]  
T +49 2255 9212-00  
F +49 2255 9212-99  
E [info@ado-lights.com](mailto:info@ado-lights.com)  
I [www.ado-lights.com](http://www.ado-lights.com)  
[www.led-luc.com](http://www.led-luc.com)

ADO ®  
by TTC Timmler Technology

# LED-SPACELIGHT

## Fassaden- und Flächenleuchte



AUSSCHREIBUNG



### LED-SPACELIGHT | FASSADEN-/FLÄCHENLEUCHTE

ADO Lights-Leuchte Typ »LED-Spacelight« als Fassaden-/Flächenleuchte bestehend aus einem Aluminiumgehäuse eloxiert oder nach RAL pulverbeschichtet

Satinierte PMMA-Platte zur homogenen, blendfreien Lichtverteilung, Abdeckung ESG-Glas optiwhite mit Passepartoutdruck

LED weiß 2.700, 3.000, 4.000 oder 5.000 Kelvin, CRI > 85, optional LED multicolor RGB, Betriebsspannung 24 V DC

Schutzart IP54/65

In Verbindung mit Vorschaltgerät kompatibel zu jeder Schnittstelle wie DMX512, DALI, EIB etc.

Optional: mit Halterungsvorrichtung zur Befestigung an bauseitiger Konstruktion

LIEFERUMFANG	LED-SpaceLight Vorschaltgerät
ABMESSUNG [L x B]	Leuchfläche max. 1.500 x 3.000 mm Anbautiefe 25–40 mm
HERSTELLER	ADO Lights by TTC Timmler Technology GmbH
HERST.-TYPBEZEICHNUNG	LSP »Länge« x »Breite« »Kelvin«
BESTELLEINHEIT	Stück