
LED-VOUTE

Ausschreibung

TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Straße 8
D-53881 Flamersheim [Cologne/Bonn]
T +49 2255 9212-00
F +49 2255 9212-99
E info@ado-lights.com
I www.ado-lights.com
www.led-luc.com

ADO ®
by TTC Timmler Technology

LED-VOUTE

Indirekte Raumbelichtung



AUSSCHREIBUNG



LED-VOUTE | VOUTENBELEUCHTUNG

ADO Lights-Leuchte Typ »LED-Voute« 19/13 mm mit Aluminiumgehäuse natur eloxiert

Opake Abdeckung für homogenen Lichtaustritt, keine Dunkelzonen an den Stoßstellen, 65 % Lichttransmission

SMD-LED weiß 2.700, 3.000, 4.000 oder 6.000 Kelvin, Leistung 19 W/m oder RGB 14 W/m, Betriebsspannung 24 V DC

Schutzart IP40

Zuleitung mit Steckverbindungen inkl. Montageklammern

In Verbindung mit Vorschaltgerät kompatibel zu jeder Schnittstelle wie DMX512, DALI, EIB etc.

LIEFERUMFANG	LED-Voute Vorschaltgerät Montageklammern
ABMESSUNG [B x H]	19 x 13 mm Länge variabel, bis 4 m einteilig
HERSTELLER	ADO Lights by TTC Timmler Technology GmbH
HERST.-TYPBEZEICHNUNG	LVO.19 »Kelvin« LVO.14 RGB
BESTELLEINHEIT	lfm