

# LED-BODENSTRAHLER

Ausschreibung

TTC Timmler Technology GmbH  
Christian-Schäfer-Straße 8  
D-53881 Flamersheim [Cologne/Bonn]  
T +49 2255 9212-00  
F +49 2255 9212-99  
E [info@ado-lights.com](mailto:info@ado-lights.com)  
I [www.ado-lights.com](http://www.ado-lights.com)  
[www.led-luc.com](http://www.led-luc.com)

ADO ®  
by TTC Timmler Technology

# LED-BODENSTRAHLER

## Einbauleuchte



---

### AUSSCHREIBUNG



---

### LED-BODENSTRAHLER | EINBAULEUCHTE

ADO Lights-Bodenleuchte Typ »LED-Bodenstrahler« mit rostfreiem Edelstahlgehäuse

Homogener und blendfreier Lichtaustritt, Lichtverteilung über Mikroprismenoptik

LED weiß 2.700, 3.000 oder 4.000 Kelvin, optional RGB; Abstrahlwinkel 120° oder asymmetrisch; Anschlussleistung 16 Watt [bei RGB: 6 Watt]; Konstantspannung 24 V DC

Schutzklasse III, Schutzart IP67

Abdeckung VSG-Sicherheitsglas, überrollbar bis 1,5t Radlast, inklusive Bodeneinbaugehäuse aus Edelstahl

Externes Netzteil, in Verbindung mit Vorschaltgerät kompatibel zu jeder Schnittstelle wie DMX512, DALI, EIB etc.

LIEFERUMFANG	LED-Bodenstrahler LF 150, 2-teilig Bodeneinbaugehäuse aus Edelstahl
ABMESSUNG [L x B x H]	150 x 150 x 120 mm
HERSTELLER	ADO Lights by TTC Timmler Technology GmbH
HERST.-TYPBEZEICHNUNG	LBL-LF 150W »Kelvin« LBL-LF 150RGB
BESTELLEINHEIT	Stück