

---

# LED-LICHTLINIE

---

Ausschreibung

TTC Timmler Technology GmbH  
Christian-Schäfer-Straße 8  
D-53881 Flamersheim [Cologne/Bonn]  
T +49 2255 9212-00  
F +49 2255 9212-99  
E [info@ado-lights.com](mailto:info@ado-lights.com)  
I [www.ado-lights.com](http://www.ado-lights.com)  
[www.led-luc.com](http://www.led-luc.com)

ADO ®  
by TTC Timmler Technology

# LED-LICHTLINIE

## Einbauleuchte

### Standard/High-power



#### AUSSCHREIBUNG



#### LED-LICHTLINIE | STANDARD ODER HIGH-POWER

ADO Lights-Leuchte Typ »LED-LichtLinie« aus Aluminiumprofil natur eloxiert 12/30 mm und Aluminium-Montageprofil 15/45 mm

Standard: bestückt mit SMD-LED weiß 2.700, 3.000 oder 3.500 Kelvin, Betriebsspannung 24 V DC, Leistung 19 W/m

High-power: bestückt mit SMD-LED weiß 3.000, 3.500 oder 4.500 Kelvin, Betriebsspannung 24 V DC, Leistung 38 W/m

Multicolor: bestückt mit LED multicolor RGB, Betriebsspannung 24 V DC, Leistung 14 W/m

Opak vergossen für homogenen Lichtaustritt ohne Dunkelzonen an den Stoßstellen, PU-Verguss RoHS- und WEEE-konform, UV-beständig, witterungsresistent

Schutzart IP68 | Zuleitung mit Steckverbindung IP67

In Verbindung mit Vorschaltgerät kompatibel zu jeder Schnittstelle wie DMX512, DALI, EIB etc.

Begeh- und überrollbar von Wagen mit luftgefüllten Reifen bis 30 kN nach DIN EN 60598-2-13

Optional: Bodeneinbaugehäuse aus Edelstahl zum Einbau in verschiedenen Bodenbelägen

LIEFERUMFANG	LED-LichtLinie lineare Ausführung oder nach definierten Radien gebogen Montageprofil aus Aluminium oder Edelstahl zum Einsatz der LED-LichtLinie
ABMESSUNG [B x H]	12 x 30 mm   Länge variabel, bis 4 m einteilig
HERSTELLER	ADO Lights by TTC Timmler Technology GmbH
HERST.-TYPBEZEICHNUNG	LLE.19 »Kelvin« LLE.38 »Kelvin« LLE.14 RGB
BESTELLEINHEIT	lfm