

---

# LED-QME 625

---

Ausschreibung

TTC Timmler Technology GmbH  
Christian-Schäfer-Straße 8  
D-53881 Flamersheim [Cologne/Bonn]  
T +49 2255 9212-00  
F +49 2255 9212-99  
E [info@ado-lights.com](mailto:info@ado-lights.com)  
I [www.ado-lights.com](http://www.ado-lights.com)  
[www.led-luc.com](http://www.led-luc.com)

ADO ®  
by TTC Timmler Technology

# LED-QME 625

Einlege-/Anbau-

Flächenleuchte



AUSSCHREIBUNG



LED-QME 625 | QUADRATISCHE FLÄCHENLEUCHTE

ADO Lights-Flächenleuchte Typ »LED-QME 625« in der Variante als LED-Einlegepaneel mit weißem Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet

Opale Abdeckung aus satiniertem PMMA für homogenen, blendfreien Lichtaustritt

LED weiß 3.000 oder 4.000 Kelvin, CRI > 82, Anschlussleistung 40W, Effizienz 90 lm/W, Leuchtenlichtstrom 3.600 lm

Schutzart IP44

Optional: UGR < 19 [blendfrei für Büronutzung], mit An- oder Einbaurahmen zur Montage unter der Decke

LIEFERUMFANG	LED-QME 625 Flächenleuchte Vorschaltgerät	
ABMESSUNG [L x B x H]	LED-Paneel	620 x 620 x 15 mm
	Anbaurahmen	625 x 625 x 50 mm
HERSTELLER	ADO Lights by TTC Timmler Technology GmbH	
HERST.-TYPBEZEICHNUNG	QME625 »Kelvin«	
BESTELLEINHEIT	Stück	