



LED-VOUTE

Indirekte Raumbeleuchtung

LED-VOUTE

Indirekte Raumbelichtung

ANWENDUNGSBEISPIEL

Raiffeisenbank Rheinbach Voreifel eG



LED-VOUTE

Indirekte Raumbelichtung

BASIS-INFO UND
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN



LED-Voute | Angenehme Atmosphäre

So treten abgehängte Decken aus ihrem Schattendasein. Eine verdeckt angebrachte Lichtlinie an den Kanten der Decke spendet indirektes Licht: Die LED-Voute ist nicht nur eine hochwertige, sondern auch eine sehr elegante Lösung.

Merkmale

- Atmosphärische, indirekte Raumbelichtung für gezielte Akzentuierung
- variable Längenabschnitte möglich
- perfekte Lichthomogenität
- Einbindung in verschiedene Anwendungen möglich von bedienungsfreundlichen Kleinanwendungen bis zu Gebäudeautomationssystemen
- Lichtfarbe monochrom, optional multicolor

ABMESSUNG [B X H]	19 x 13 mm Rechteckprofil
ANSCHLUSSLEISTUNG	MONOCHROM/WEISS: 19,2 W/lfm RGB: 14,4 W/lfm
LEUCHTENLICHTSTROM	MONOCHROM/WEISS: Moduleffizienz 75 lm/W Leuchtenlichtstrom 975 lm Leuchtentennlichtstrom 1.280 lm
LEBENSDAUER	LED und EVG 50.000 Stunden bei 70% des Ausgangslichtstroms
LICHTFARBE	MONOCHROM/WEISS: 2.700/3.000/4.000/6.000 Kelvin optional RGB
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI > 85
STEUERSCHNITTSTELLE	mit Vorschaltgerät kompatibel zu jeder Schnittstelle wie DMX512, DALI, EIB etc.
SCHUTZART	IP40
ZERTIFIKATE	CE, RoHs
LEUCHTENGEHÄUSE	Aluminium natur
ABDECKUNG	Kunststoff, opak [Lichttransmission 65 %]
SONSTIGES	Umgebungstemperatur -25 °C bis +50 °C Anschlussleitung mit Steckverbindungen geeignet für den Einbau in Lichtvouten, inkl. Montageklammern
GEWICHT	0,26 kg/lfm

