


# SPOTLIGHTS

## LED-Mars

### für 3-Phasen-Stromschiene

ADO Lights by TTC Timmler Technology GmbH  
Christian-Schäfer-Str. 8 | 53881 Flammersheim  
T +49 2255 9212-00 | F +49 2255 9212-99  
info@ado-lights.de | www.ado-lights.de



#### BASIS-INFO, BILDER UND TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



**ABMESSUNG** Leuchtengehäuse: 95 x 112 mm [ø x H]  
Adapter: 168 x 64 x 45 mm [L x B x H]

**ANSCHLUSSLEISTUNG** max. 40 W

**LEUCHTENLICHTSTROM** max. 4.000 lm

**ABSTRAHLWINKEL** 20°/30°/45°/55°

**LEBENSDAUER** LED: 50.000 Stunden bei  
70% des Ausgangslichtstroms

**LICHTFARBE** Weiß | Kelvin:  
2.700/3.000/3.500/4.000/5.000/5.700

**FARBWIEDERGABEINDEX** CRI > 90

**STEUERSCHNITTSTELLE** mit Vorschaltgerät, nicht dimmbar

**SCHUTZART** IP20

**LEUCHTENGEHÄUSE** Aluminium pulverbeschichtet  
weiß, schwarz oder grau

**KONVERTER** Überlastschutz  
Übertemperaturschutz  
Kurzschlussicher

**OPTIONAL** Schiene  
Frostglas  
Phasenabschnitt  
DALI  
Lichtfarbe Food premium weiß oder rot  
Lichtfarbe Food warm weiß  
Lichtfarbe Food frisch weiß

**LICHTBERECHNUNG** EULUM-Datei siehe [www.ado-lights.de](http://www.ado-lights.de)

