


DOWNLIGHTS

LED-Globe

ADO Lights by TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Str. 8 | 53881 Flammersheim
T +49 2255 9212-00 | F +49 2255 9212-99
info@ado-lights.de | www.ado-lights.de



BASIS-INFO, BILDER UND TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



ABMESSUNG [Ø X H]	Leuchtengehäuse: 77 x 91 mm Ausschnitt: 70 mm
ANSCHLUSSLEISTUNG	9 W
LEUCHTENLICHTSTROM	676 lm 703 lm 880 lm
ABSTRAHLWINKEL	42° Neigungswinkel 45° drehbar 355°
LEBENSDAUER	LED: 50.000 Stunden bei 70% des Ausgangslichtstroms
LICHTFARBE	Weiß 2.700/3.000/4.000 Kelvin
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI > 90 [CRI > 80]
STEUERSCHNITTSTELLE	mit Vorschaltgerät, nicht dimmbar
SCHUTZART	IP44

LEUCHTENGEHÄUSE	Aluminium weiß pulverbeschichtet oder schwarz pulverbeschichtet
KONVERTER	Überlastschutz Übertemperaturschutz Kurzschlussicher
OPTIONAL	»Dim to Warm«-LED mit 6 W, 600 lm, 2.000–2.800 Kelvin dimmbares Vorschaltgerät 1–10 V DALI Anschlusskabel PoE-fähig
LICHTBERECHNUNG	EULUM-Datei siehe www.ado-lights.de

